

# グルーガン

小型中型汎用シリーズ

## G3LT型

小型低温タイプ



## G3H型

小型高温タイプ



## G4HS型

小型高温タイプ  
スイッチ付き



## G5LTS型

中型低温タイプ  
スイッチ付き



## G5HS型

中型高温タイプ  
スイッチ付き



- ◆ 使いやすい・・・トリガー方式
- ◆ 高い作業性・・・速乾
- ◆ 経済性・・・無駄が無い



## ■G3H型

小型高温タイプ 手の平サイズ

- ・電源：AC100-200V
- ・消費電力：MAX20W 5W-180℃
- ・使用ヒーター：PTC
- ・温度：MAX:180℃
- ・概略外形寸法：120Lx110Hx25D mm
- ・概略重量：150Gr
- ・使用できるグルースティックの寸法：直径7～8mm、長さ10～20cm
- ・使用できるグルースティックの材質：高温用各種、低温高温兼用Hi&Lo-S

## ■G3LT型

小型低温タイプ 手の平サイズ

- ・電源：AC100-200V
- ・消費電力：MAX20W 5W-135℃
- ・使用ヒーター：PTC
- ・温度：MAX135℃
- ・概略外形寸法：120Lx110Hx20D mm
- ・概略重量：150Gr
- ・使用出来るグルースティックの寸法：直径7～8mm、長さ10～20cm
- ・使用できるグルースティックの材質：低温高温兼用Hi&Lo-S、低温専用タイプ

## ■G4HS型

小型高温タイプ 手の平サイズ **スイッチ付き (ONでランプ点灯)**

- ・電源：AC100V-200V
- ・消費電力：MAX20W 5W-180℃ PTCヒーター
- ・概略外形寸法：130Lx120Hx25D mm
- ・概略重量：280gr
- ・使用できるグルースティックの寸法：直径7～8mm、長さ10cm～20cm
- ・使用できるグルースティックの材質：高温用各種、低温高温兼用Hi&Lo-S

## ■G5HS型

## ■G5H型 (スイッチ無し)

中型高温タイプ **スイッチ付き (ランプ内蔵)**

- ・電源：AC100-200V
- ・消費電力：MAX40W 14W-190℃
- ・使用ヒーター：PTC
- ・温度：MAX190℃
- ・概略外形寸法：190Lx160Hx30D mm
- ・概略重量：280Gr
- ・使用出来るグルースティックの寸法：直径11～12mm、長さ20～30cm
- ・使用できるグルースティックの材質：高温用各種、低温高温兼用Hi&Lo-L、ポリアミド、APAO

## ■G5LTS型

中型低温タイプ **スイッチ付き (ランプ内蔵)**

- ・電源：AC100-200V
- ・消費電力：MAX40W 14W-135℃
- ・使用ヒーター：PTC
- ・温度：MAX135℃
- ・概略外形寸法：190Lx160Hx30D mm
- ・概略重量：280Gr
- ・使用出来るグルースティックの寸法：直径11～12mm、長さ20～30cm
- ・使用できるグルースティックの材質：低温高温兼用Hi&Lo-L 又は 低温専用タイプ



## 株式会社テクノス

商品 〒277-0812 千葉県船橋市花野井 738-86  
センター TEL:04-71-33-0401 FAX:04-71-33-9355  
本社 〒277-0802 千葉県船橋市柏台 1-8-5  
TEL:04-71-32-0224 FAX:04-71-32-0298  
<http://www.technos.jp>