

種類と特長、主な用途



品番	種類	色	特長	主な用途
HPP4000	EMMA	ベージュ	耐熱性良好 中粘度	PP, PVC, PET, ABS, PE等の プラスチックの接着に最適
HPA1800	APAO	淡黄色	耐熱性良好 低粘度	紙、木、布、プラスチックなどの広い範囲 に使用して便利
HPV2100	APAO	乳白色	難燃性UL-V0合格 高粘度	高温になる電機部品の接着固定に
HI&LO	EVA	半透明	130℃の低温から190℃の高温迄の 広い範囲で使える、耐熱性低い	色々な材料に良く接着する。透明度が良い ために手工芸に。アメリカ製
CS727	EVA	白色半透明	高粘度で流れにくい	紙、木、布等の接着に。オープンタイムが長い
WS729	EVA	乳白色	低粘度で流れやすく、固まり易い	段ボール、紙器の組み立て封緘作業に
YS722	EVA	淡黄色	木工品に 低粘度	木工品の組み立て等に。少量の松ヤニ入り
CW	EVA	透明	透明性良好 中粘度	手工芸用に最適
CS645	EVA+APAO	乳白色	高粘度 34,500cps/170℃	溶かす温度は190℃以上が使いやすい
HP2000	PA	透明鉛色	ポリアミド、吸湿性あり 低粘度	電機部品の接着 固定に又美容院のエクステに